



								
PART. REF.	HOSE SIZE	R.O.D.	O.D.	MAX W.P.	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	FITTING

	DN	dash	inch	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	
H01124006*	6	-04	1/4"	11,0	0,43	13,0	0,51	225	3260	900	13050	100	3,94	220	0,15	MF+M03400-04
H01124010*	10	-06	3/8"	15,0	0,59	17,0	0,67	180	2610	720	10440	127	5,00	325	0,22	MF+M03400-06
H01124012*	12	-08	1/2"	18,1	0,71	20,1	0,79	160	2320	640	9280	178	7,01	410	0,28	MF+M03400-08
H01124019*	19	-12	3/4"	25,3	1,00	27,9	1,10	105	1520	420	6090	240	9,45	660	0,44	MF+M03400-12
NEW H01124025*	25	-16	1"	33,1	1,30	35,7	1,41	88	1270	350	5070	300	11,81	980	0,66	MF+M03400-16

* See appendix, page 938 / 参见附录, 第938 页 / Siehe Anhang, Seite 938 / Vedi appendice, pagina 938.



SAE 100R1S and ISO 1SN rated working pressure ■ Flame retardant red cover ■ Excellent performance for standard hydraulic applications ■ Embossed indelible branding ■ No skive MF2000 (two-pieces)

SAE 100R1S 和 ISO 1SN 额定工作压力 ■ 阻燃红色表层 ■ 标准液压应用的卓越性能 ■ 压膜不可消除的标记
■ 无需剥胶的 MF2000 (两件式)

Extrem hohe Druckbeständigkeit gemäß SAE 100R1S und ISO 1SN ■ Feuerhemmende rote Außenhülle ■ Ausgezeichnete Leistung bei allen hydraulischen Standardanwendungen ■ Nicht entfernbare eingeprägte Kennzeichnung ■ MF2000 (zweiteilig) Nichtschäl-Fassungen und Armaturen

Resistenza alla pressione secondo le norme SAE 100R1S e ISO 1SN ■ Copertura rossa ritardante di infiammabilità ■ Eccellenti performance per tutte le comuni applicazioni idrauliche ■ Marcatura in rilievo indelebile ■ Raccordi senza pelatura esterna MF2000 (due pezzi)

GB

MAIN APPLICATIONS

Use in fire suppression systems of off-road vehicles, mining equipment, stationary engines. The hose present red cover for easy identification in the fire suppression system

CONTINUOUS SERVICE TEMPERATURE RANGE

-40°F / +212°F -40°C / +100°C

RECOMMENDED FLUIDS

Mineral oils, vegetable oils and synthetic ester based oils, glycols and polyglycols, mineral oils in aqueous emulsion, water, water based fire extinguishing agents

INSERT: MF2000® (no-skive) – MULTIFIT TYPE

TUBE: Oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT: One high tensile steel wire braid

COVER: Red synthetic rubber with high ozone, abrasion and weather resistance

APPLICABLE SPECS.: ISO 1436-1SN, SAE J517 type 100R1S and R1AT, EN 853 1SN

TYPE APPROVALS: MSHA, GOST-R

CN

主要应用

用于非公路车辆, 采矿设备, 固定式引擎的灭火系统。软管呈现红色表层, 以在灭火系统中易于识别。

连续工作温度范围

-40°F / +212°F -40°C / +100°C

推荐使用流体

矿物油, 植物油和合成酯基油, 乙二醇和聚乙二醇, 乳剂矿物油, 水, 水基灭火剂。

插头: MF2000® (无需剥胶) – 万能式

胶管: 耐油合成橡胶

增强层: 一层高强度钢丝编织

外胶层: 具有抗高臭氧, 抗磨损和耐候性能的红色合成橡胶。

应用标准: ISO 1436-1SN, SAE J517 tipo 100R1S 和 R1AT, EN 853 1SN

型式认证: MSHA, GOST-R

D

HAUPT-ANWENDUNGSGEBIET

Ideal für Brandschutzsysteme in Offroad-Fahrzeugen, Bergbaugeräten und stationären Generatoren. Der Schlauch ist mit einer roten Außenhülle versehen, dadurch ist er in den Brandschutzsystemen einfach und schnell erkennbar

DAUERBETRIEB

-40°F / +212°F -40°C / +100°C

EMPFOHLENE MEDIEN

Mineralöl, Pflanzenöl und Öl auf Synthetik-Esterbasis, Öl auf Glykol- und Polyglykolbasis, Mineralöl-/Wasseremulsionen, Wasser, flammenhemmende Substanzen auf Wasserbasis

NIPPEL: MF2000® (no-skive) – MULTIFIT TYPE

SEELE: Ölbeständiges synthetisches Elastomer

DRUCKTRÄGER: Ein hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

DECKE: Rotes synthetisches Elastomer mit hoher Ozon-, Abrieb- und Wetterbeständigkeit

ANGEWANDTE NORM: ISO 1436-1SN, SAE J517 typ 100R1S und R1AT, EN 853 1SN

ZULASSUNGEN: MSHA, GOST-R

IT

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Sistemi anti-incendio nei veicoli fuori-strada, macchinari per miniera, motori generatori stazionari. Il tubo ha una copertura di colore rosso per essere identificato facilmente all'interno dei sistemi anti-incendio

RANGE DI TEMPERATURA IN SERVIZIO CONTINUO

-40°F / +212°F -40°C / +100°C

FLUIDI RACCOMANDATI

Oli minerali, oli vegetali e oli a base di esteri sintetici, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli minerali in emulsione acquosa, acqua, agenti anti-inflammabili di natura acquosa

INSERTO: MF2000® (no-skive) – MULTIFIT TYPE

SOTTOSTRATO: Gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO: Una treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA: gomma sintetica rossa resistente a ozono, abrasione e agenti atmosferici

SPECIFICHE: ISO 1436-1SN, SAE J517 tipo 100R1S e R1AT, EN 853 1SN

OMOLOGAZIONI: MSHA, GOST-R