



特征

这些诊断流体抽样产品设计用于提供简易测量点以便获得流体样品。永久性安装的测试点无需在抽样时关闭或断开管路，并可减少污染机会。流体分析对于引擎和液压系统而言至关重要，因为它可以揭示过滤器或其它内部构件所存在的问题。尽早检测可避免成本较高的修理、非计划维护及停产。这些流体抽样阳接头应安装在低压力或回油管路上。为获得最精确的监测，应持续从相同位置抽取流体样品。

备注：在你采购任一抽样工具时，可收到包含在最初费用内的完整 **PAR-Test™** 实验室分析报告，其内容包括超过 20 种磨损的金属和添加剂的粒子数量、粘度、含水量及光谱化学分析结果。



技术规范

规格 (英寸)	1/8
额定压力 (psi)	500
温度范围 (标准密封圈)	-40° 至 +250°F
密封材料	氟橡胶



阴接头


内螺纹



规格 (英寸)	型号	内螺纹 NPTF	内螺纹 ORB	尺寸 (英寸)			
				扳手 总长	最大 卡面	最大 直径	重量 (磅) / 每件
1/8	PDFS242	1/4-18	-	A	B	C	0.25

阳接头

外直螺纹





规格 (英寸)	型号	螺纹规格 NPTF	总长	尺寸 (英寸)			
				外露 长度	六角 规格	最大 直径	重量 (磅) / 每件
1/8	PDFS341	7/6-20	1.60	D	E	F	0.08
1/8	PDFS343	1/4-18	1.48	0.90	0.69	0.79	0.06
1/8	PDFS357	M10×1.0	1.80	0.78	0.69	0.79	0.17
1/8	PDFS-PROBE	NA	-	-	-	-	-



氟橡胶密封圈为标准型。

推荐采用防尘帽 **PD6-285**。

外管螺纹



公制螺纹



抽样工具包

规格 (英寸)	型号	说明
1/8	PDFS-TEST	抽样工具
1/8	PDFS-TEST-P	带探头的抽样工具